

WINDOWS 7 ULTIMATE 32 BITS

ORDENADOR PORTATIL ACER ASPIRE 1640

PROCESADOR INTEL PENTIUM M 1,73 GHZ

DISCO DURO 80 GB SATA

MEMORIA 2 GB DDRII

GRABADORA DVD

PANTALLA 15,4 "

100 €

Visitanos en www.infordividad.com / Ordenadores **NUEVOS** y de **OCASION**





Sistema

Evaluación:

1,0

Evaluación de la experiencia en Windows

Procesador:

Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz 1.73 GHz

Memoria instalada (RAM): 2,00 GB

Tipo de sistema: Sistema operativo de 32 bits

Lápiz y entrada táctil: La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo

Nombre de equipo: ASSturias-PC

Nombre completo de equipo: ASSturias-PC

Descripción del equipo:

Grupo de trabajo: WORKGROUP

Activación de Windows

Windows está activado

Id. del producto: 00426-OEM-8992662-00006



Bueno

26 °C

C:

WDC WD800BEVE-00UYT0 80,0 GB

Estado de salud

Bueno

Temperatura

26 °C

Firmware 01.04A01

Número de serie WD-WXH208344324

Interfaz Parallel ATA

Modo de transferencia UDMA/100 | UDMA/100

Letra de unidad C:

Estándar ATA/ATAPI-7 | ----

Características soportadas S.M.A.R.T., APM, AAM

Tamaño buffer

8192 KB

947 veces

Nº encendido

2535 horas

ID	Detalles ID	Actual	Peor	Umbral	Valores en cru...
01	Tasa de errores de lectura	200	200	51	000000000014
03	Tiempo de arranque	187	187	21	000000000648
04	Nº de ciclos de arranque/parada	99	99	0	0000000003FF
05	Nº de sectores reasignados	200	200	140	000000000000
07	Tasa de errores de búsqueda	100	253	51	000000000000
09	Horas encendido	97	97	0	0000000009E7
0A	Nº de reintentos de giro	100	100	51	000000000000
0B	Reintentos de calibración	100	100	51	000000000000
0C	Nº de ciclos de encendido del dispositivo	100	100	0	0000000003B3
C0	Nº apagados del dispositivo	200	200	0	000000000E0
C1	Nº de ciclos carga/descarga	192	192	0	0000000006A9
C2	Temperatura	121	103	0	0000000001A
C4	Nº de eventos de recolocación	200	200	0	0000000009C0
C5	Nº de sectores pendientes	200	200	0	000000000000
C6	Nº de sectores no consegibles	100	253	0	000000000000
C7	Número de errores CRC UltraDMA	200	200	0	000000000000
C8	Tasa de errores de escritura	100	253	51	000000000000

